

DUVAR KÂĞIDI TUTKALI

1 – ÜRÜN TANIMI

Duvar Kağıdı Tutkalı, selülozik polimer bazlı, suda çözünabilen toz halde bir yapıştırıcıdır. Selüloz bazlı kağıt malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kurur
- Yapıştırılan yüzeyler UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Evlerde kullanılan kimyasallara, soğuk ve kaynar suya dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Yapıştırılan yüzeyler seyreltik asit ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- 80 °C'ye kadar ısı dayanımı vardır.

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Duvar kâğıdı, bordür, afiş, poster, ilân tahtası v.b. yapıştırılmasında.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Aşağıdaki tabloda verilen rakamları dikkate alarak, yapıştırıcı tozu yavaşça tercihen ılık suya ekleyiniz. Karıştırarak yapıştırıcının tamamen çözünmesini sağlayınız. Uygulanacak yüzeylerin temiz, kuru ve pürüzsüz olmasına özen gösteriniz. Kâğıdın arkasına yapıştırıcı karışımını uygulayınız.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
Duvar Kağıdı Tutkalı	125 gr	144
Duvar Kağıdı Tutkalı	200 gr	60
Duvar Kağıdı Tutkalı	500 gr	24
Duvar Kağıdı Tutkalı	1000 gr	12

6- RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 24 ay'dır.

7- ÖNEMLİ

Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır. Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	: Karboksimetil Selüloz	
Görünüm	: Toz	
Renk	: Beyaz/Bej	
Viskozite	: 150 - 300 Cp	cps 20°C'de (Spindle No 4, 12 rpm)
Isı dayanımı	: -20°C to +70 °C	
Uygulama sıcaklığı	: +5 °C to +35 °C	

Uygulama Oranları**200 gr'lık paketler için**

Kağıt cinsi	Su miktarı	Yapışma yüzeyi
İnce	6.5 Litre	20-25 m ²
Kabartma	5 Litre	15-20 m ²
Vinilli	3.6 Litre	13-18 m ²

500 gr'lık paketler için

Kağıt cinsi	Su miktarı	Yapışma yüzeyi
İnce	12 Litre	40 m ²
Kabartma	10 Litre	33 m ²
Vinilli	8 Litre	27 m ²