

ÜNİVERSAL YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

Üniversal Yapıştırıcı, kauçuk esaslı hızlı kürleşen yüksek yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcıdır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kürleşme
- Elastik yapışma
- Nem dayanımı

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Genel olarak döşemecilik, ayakkabı imalatı ve tekstil sektöründe farklı bir çok yüzeyi birbirine yapıştırmak için kullanılır.
- Kauçuk
- Kumaş
- Deri
- Suni deri
- Mantar
- Metal
- Mukavva vb.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Yüzeyler düzgün ve tam temas sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yeteri miktarda yapıştırıcı iki yüzeye uygulandıktan sonra yüzeyler yapıştırma işleminden önce solventin buharlaşması için bekleyin. Sonra yüzeyleri presleyin. Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arasında olmalıdır.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
Üniversal Yapıştırıcı	50gr	240
Üniversal Yapıştırıcı	500gr	24

6- RAF ÖMRÜ

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında kuru ve serin yerde (5 °C ve +25 °C arasında) saklanıldığında raf ömrü 12 ay'dır.

7- ÖNEMLİ

- Kullanılincaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmelidir.
- Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzakta saklanmalıdır.
- Cilde veya göze damlatmayınız, gözle temas etmesi halinde ciddi zarar verebilir.

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapı	: Kloropren kauçuk	
Kür Mekanizması	: Fiziksel Kuruma	
Kabuk bağlama süresi	: 10 ± 5 dak.	(ASTM C679)
Yoğunluk	: 0.85 ± 0.05 gr/cm ³	(ASTM D1875)
Viskozite	: 1700 ± 100 Cps	(ASTM D1084)
Isı dayanımı	: -20°C ile +70 °C	
Uygulama sıcaklığı	: +5 °C ile +35 °C	